28. 建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）

建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）

第１　目　　的

建設材料の品質記録を保存し、構造物の維持管理に資するものである。

第２　対象構造物

土木構造物の建設材料で下記構造物とし、材料名については特記仕様書にもとずくものとする。

１．生コンクリート

１）無筋コンクリート

イ）橋台

ロ）橋脚

ハ）海岸構造物（基礎裏込及び根固めを除く）

ニ）河川コンクリート格子張工（法留及び裏込を除く）

ホ）砂防ダム（堤体、側壁及び水叩）

ヘ）トンネル覆工

２）鉄筋コンクリート

イ）橋台

ロ）橋脚

ハ）杭類（場所打杭、井筒基礎等）

ニ）橋梁上部工

ホ）擁壁工（H＝2.0m以上）

ヘ）函渠工（内空断面積2.0㎡以上）

ト）堰

チ）水門、樋門、樋管（内空断面積2.0㎡未満及び管渠構造を除く）

リ）水路等（内巾2.0m 以上）

２．コンクリート二次製品

イ）函渠工（内空断面積2.0㎡以上）

ロ）杭類（留杭等を除く）

ハ）桁類

ニ）プレキャスト擁壁（H＝2.0m 以上）

第３　記入方法

１．品質記録図

１）構造物は、図面（姿図）をＢ－４版サイズ１枚にまとめる。やむをえない場合は、２枚以上にわたってよい。（継足しをしないこと。）

２）同一構造物が分割発注される場合は下図による。（姿図）



図面は、品質記録表の番号を示すことを目的としているので、寸法等については主要なもののみでよい。

２．品質記録表

１）「生コンクリート」と「コンクリート二次製品」の原材料について品質特性を別紙様式（102）～（110）に記入する。

なお、この他監督職員が指示したものについても同様とする。

２）請負者の都合により、同一配合生コン及び二次製品を２社以上から購入し又は、二次製品の試験ロッドが違う場合は、それぞれを提出する。

第４　提出資料

品質記録図及び品質記録表（コピーしたもの）は製本のうえ、原図とともに１部提出するものとする。

様式－100（東北地方整備局版）

総　括　表　（1）

構造物の名称：

年　度	工　事　名	施 工 地 先	施 工 位 置	事務所名	摘　　要

（注）・施工位置は、改装の工事現場等でキロ標が未設定の場合は工事の際に使用した測点№を記入。
・年度：国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)」による。

（A4版）

様式－101（東北地方整備局版）

総　括　表　（2）

年　　度
工 事 名
施工地先

構造物の名称	管理名称 ※1	施工位置(測点)	距 離 標 ※2	北緯	東経	構造物の種類	構造部の部位	番号	摘　　要

（注）・構造物の名称は、工事の際の仮称でもよい。
・管理名称は、工事完了後の正式な管理名称を記入する。（※１.管理移管後の管理名称を記入する）
・施工位置は、道路の場合でキロ標が未設定の場合は路線の測点№を記入。（※２.距離標は、管理移管後の正式な距離標を記入する。）
・河川の場合などで、距離標が既知である場合には、距離標に記入する。
・座標値は、位置データとして必要なものである。重要構造物は必ず記入する。
・構造物の種類は、「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)」に示す対象構造物名を記入する。
・構造物の部位は、構造物の種類より詳細な(フーチング、柱部など)部位を記入する。構造物の種類より詳細な指定ができない場合は、同左でよい。
・番号は図面対象番号を記入。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)」による。　　（A4版）

生コンクリート品質記録表

(1)配　　合

年　度
工事名
施工業者

番号	構造物の名称	構造物の種類	構造物の部位	レディーミクストコンクリート区分	強度 呼び強度 (N/mm²)	強度 設計基準強度 (N/mm²)	粗骨材最大寸法 (mm)	スランプの範囲 (cm)	空気量の範囲 (%)	水セメント比 w/c (%)	細骨材率 s/a (%)	単位量 (kg/m³) 水 W	セメント 種類	セメント C	細骨材① S1	細骨材② S2	細骨材③ S3	粗骨材① G1	粗骨材② G2	粗骨材③ G3	混和材料 混和材 種類	混和材 使用量 kg/m³	混和剤① 種類	混和剤① 添加量 kg/m³	混和剤① 添加方法	混和剤② 種類	混和剤② 添加量 kg/m³	混和剤② 添加方法	混和剤③ 種類	混和剤③ 添加量 kg/m³	混和剤③ 添加方法	アルカリ骨材反応抑制対策の方法	コンクリート中の総アルカリ量 (kg/m³)	生コンクリート会社名	JIS工場指定の有無	㊫工場 有無	摘要

（注）・番号は図面対象番号である。
・構造物の部位は、構造物の種類より詳細な（フーチング、柱部など）部位を記入する。構造物の種類より詳細な指定ができない場合は、構造物の種類でよい。
・レディーミクストコンクリート区分は、レディーミクストコンクリート標準仕様基準に示す区分番号を記入する。
・セメントの種類には、セメント名（N、H、ＢＢ等 JIS A5308のセメントの種類による区分上の記号）を記入。
・混和材には、配合容積に算入する（高炉スラグ微粉末、フライアッシュなど）混和材料の種類、使用量を記入する。
・混和剤には、配合容積に算入しない（ＡＥ剤、ＡＥ減水剤など）混和材料の種類、添加量、添加方法を記入する。
・アルカリ骨材反応抑制対策を実施している場合には、その対策方法を記入する。
・アルカリ骨材反応抑制（土木構造物）実施要領に基づく、アルカリ総量の計算結果を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－103（東北地方整備局版）

コンクリート二次製品の品質記録表

年　度

工事名

施工業者

(1)配　　合

番号	構造物の名称	構造物の種類	構造物の部位	製品名	設計基準強度 (N/mm²)	粗骨材最大寸法 (mm)	ｽﾗﾝﾌﾟの範囲 (cm)	空気量の範囲 (%)	水セメント比 w/c (%)	細骨材率 s/a (%)	単位量 (kg/m3)																				アルカリ骨材反応抑制対策の方法	ｺﾝｸﾘｰﾄ中の総ｱﾙｶﾘ量 (kg/m³)	製造会社工場名	JIS工場指定の有無	摘要
											水	セメント		細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和材料														
																					混和材		混和剤①			混和剤②			混和剤③								
											W	種類	C	S１	S２	S３	G１	G２	G３	種類	使用量 kg/m³	種類	添加量 kg/m³	添加方法	種類	添加量 kg/m³	添加方法	種類	添加量 kg/m³	添加方法					

（注）・番号は製品毎に図面に表示し、それを記入。
・構造物の部位は、構造物の種類より詳細な部位を記入する。構造物の種類より詳細な指定ができない場合は、構造物の種類でよい。
・製品名は使用したコンクリート製品名を記入。
・設計基準強度は、JISで規定がある場合は規定強度、ない場合はコンクリート製造工場が定めている強度を記入。
・セメントの種類には、セメント名（N、H、ＢＢ等 JIS A5308のセメントの種類による区分上の記号）を記入。
・エコセメント（JIS R5214）を使用した場合には、普通エコセメント・速硬エコセメントの種類を記入。
・混和材には、配合容積に算入する（高炉スラグ微粉末、フライアッシュなど）混和材料の種類、使用量、添加方法を記入する。
・混和剤には、配合容積に算入しない（ＡＥ剤、ＡＥ減水剤など）混和材料の種類、添加量、添加方法を記入する。
・配合については、コンクリート製造工場が定めている配合を記入する。
・アルカリ骨材反応抑制対策を実施している場合には、その対策方法を記入する。
・アルカリ骨材反応抑制（土木構造物）実施要領に基づく、アルカリ総量の計算結果を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

（２）材料特性

年　度
工 事 名
施工業者

①セメント

番　号						
項目＼種類						
種　類						
密 度(g/cm^3)						
比表面積cm^2/g						
凝結	始発 h-m					
	終結 h-m					
安 定 性						
圧縮強さ (N/mm^2)	1 day					
	3 day					
	7 day					
	28day					
	91day					
水和熱 (J/g)	7 day					
	28day					
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ (%)						
三酸化硫黄 (%)						
強 熱 減 量 (%)						
けい酸三ｶﾙｼｳﾑ(%)						
けい酸三ｶﾙｼｳﾑ(%)						
ｱﾙﾐﾝ酸三ｶﾙｼｳﾑ(%)						
全アルカリ (%)						
塩化物イオン (%)						
混合材の分量 (%)						
セメント製造会社						
生 コ ン 工 場						
製 造 年 月						
摘　要						

（注）・番号は図面対象番号である。
・セメントの種類は、普通、早強、高炉A、B等と記入しそれぞれJISに規定された品質項目について記入。
・エコセメント(JIS R5214)を使用した場合には、普通エコセメント・速硬エコセメントの種類を記入する。
・各項目については、セメント会社が生コンクリート製造会社に提出した試験成績表を参考に記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)」による。

（A4版）

様式－105の１（東北地方整備局版）

（２）材料特性

年　度
工事名
施工業者

②骨材（スラグ骨材をのぞく）

番号	材料名		粒の大きさの範囲	絶乾密度 (g/cm³)	表乾密度 (g/cm³)	吸水率 (%)	粘土塊量 (%)	安定性試験 (%)	微粒分量 (%)	有機不純物 (%)	すりへり減量 (%)	原石名	塩化物量 (%)	単位容積質量 (kg/m³)	実績率又は粗粒率	混合割合 (%)	アルカリシリカ反応性試験			産地	販売会社	摘要
	細粗の別	種類															試験方法	試験結果	判定			

（注）・番号は図面対象番号を記入。
・材料名は細・粗骨材番号を区分し、海砂、川砂、山砂、砕砂、砂利、砕石等と記入。
・細骨材は粗粒率、粗骨材は実績率を記入。
・産地は○○市○○町○○地先と記入する。
・販売会社は採取業者とする。
・アルカリシリカ反応性試験は、アルカリ骨材反応抑制（土木構造物）実施要領に基づく、試験方法、試験結果、判定を記入する。
・化学法の場合、試験結果の平均値を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－105の２（東北地方整備局版）

（２）材料特性

年　　度
工 事 名
施工業者

②骨材（スラグ骨材）

番　　号								摘　　要
種　　類								
Ｊ　Ｉ　Ｓ								
粒の大きさの範囲								
化学成分	酸化ｶﾙｼｳﾑ	CaO(%)						
	酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	MgO(%)						
	全硫黄	S(%)						
	三酸化硫黄	SO_3(%)						
	全鉄	FeO(%)						
	金属鉄	Fe(%)						
	二酸化けい素	SiO_2(%)						
	酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ	Al_2O_3(%)						
絶乾密度		(g/cm^3)						
吸水率		(%)						
安全性		(%)						
実績率		(%)						
単位容積質量		(kg/l)						
塩化物質		NaCl(%)						
微粒粉量		(%)						
水中浸せき								
紫外線(360.0nm)照射								
高気温時貯蔵の安定性判定								
アルカリシリカ反応性試験		試験方法						
		試験結果						
		判　　定						
製造会社名								
製造年月								

（注）・番号は図面対象番号を記入。
・各項目については、試験成績表を参考に記入する。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。
・アルカリシリカ反応性試験は、アルカリ骨材反応抑制（土木構造物）実施要領に基づく、試験方法、試験結果、判定を記入する。
・溶融スラグ細骨材は、「ゼロエミッション会社を目指す技術」に係るガイドライン（案）に準拠のこと。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－106の１（東北地方整備局版）

（２）材料特性

年　度
工事名
施工業者

③混和材料（混和剤）

番号						
種類						
品名						
種類						
減水率（%）						
ブリージング量の比（%）						
凝結時間の差（min）	始発					
	終結					
圧縮強度比（%）	3day					
	7day					
	28day					
長さ変化比（%）						
凍結融解に対する抵抗性（相対動弾性係数%）						
塩化物イオン量（kg/m^3）						
経時変化量	スランプ（cm）					
	空気量（%）					
全アルカリ量（kg/m^3）						
製造会社名						
製造年月						
摘要						

（注）・番号は図面対象番号を記入。
・混和剤の種類は、標準形、遅延形、促進形等を記入。
・各項目については、混和材料メーカーが生コンクリート会社に提供した試験成績表を参考に記入する。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－106の２（東北地方整備局版）

（２）材料特性

年　　度
工 事 名
施工業者

③混和材料(混和材)

番　　号						
種　　類						
J　I　S						
品　　名						
密　　度　(g/cm^3)						
比表面積(cm^2/g)						
45μmふるい残分　(%)						
フロー値比(%)						
活性度指数(%)	7 day					
	28day					
	91day					
酸化マグネシウム(%)						
三酸化硫黄(%)						
二酸化ケイ素(%)						
塩化物イオン(%)						
強熱減量(%)						
湿　　分(%)						
製造会社名						
製造年月						
摘　　要						

（注）・番号は図面対象番号を記入。
・各項目については、試験成績表を参考に記入する。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)」による。

（A4版）

（3）コンクリートの品質試験結果

年　度
工事名
施工業者

番号	構造物の名称	構造物の種類	構造物の部位	打設日	呼び強度 (N/mm²)	設計基準強度 (N/mm²)	配合強度 (N/mm²)	σ (x) (N/mm²)					σ28強度(N/mm²)				スランプ(cm)			空気量(%)			ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物総量 (kg/m3)	現場単位水量		摘要
								材齢	最大	最小	平均	試験個数	最大	最小	平均	試験個数	最大	最小	試験個数	最大	最小	試験個数		測定方法	単位水量 kg	

（注）・構造物の部位は、フーチング、柱部等、具体的でかつ複数回の打設にわたる場合は、その回を記入する。
・呼び強度は、JIS A5308（当該年度のもの）適用。
・配合強度は、変動係数等を考慮して各生コンクリート工場で定めている強度。
・σ(x)内の強度欄は、σ28以外の場合に使用する。“x”に呼び強度を保証する材齢を記入し、数値を入力する。
・コンクリート舗装の場合は、曲げ強度をσ28の欄に記入する。
・試験個数が10個以上になる場合には、別途工程能力表を作成する。
・σ28強度は、呼び強度毎の試験結果とする。
・スランプは、呼び強度毎の試験結果とする。
・空気量は、呼び強度毎の試験結果とする。
・特殊混和剤を用いた場合は添加後のスランプ、空気量を（　　）書きで上段に記入。
・コンクリート中の塩化物総量規制基準（土木構造物）実施要領に基づき測定された、塩化物量の測定結果を記入する。
・現場において測定したコンクリート中の単位水量について測定方法及び値を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－108（東北地方整備局版）

（3）コンクリートの二次製品の品質

年　度
工事名
施工業者

番号	構造物の名称	構造物の種類	構造物の部位	製品名	配合強度 (N/mm^2)	製品試験強度 (N/mm^2)	スランプ(cm)			空気量(%)			コンクリート中の塩化物総量 (kg/m^3)	締め固め方法	養生方法	養生温度（最高）(℃)	養生時間（保持時間）(時間)	形状寸法	JIS製品の有無	製造年月	製造会社工場名	摘要
							最大	最小	試験個数	最大	最小	試験個数										

（注）・番号は製品毎に図面に表示し、それを記入。
・構造物の部位が構造物の種類より詳細な指定ができない場合は、構造物の種類でよい。
・製品試験強度はJISで規定されている試験方法で実施した結果を記入。
・コンクリート中の塩化物総量規制基準（土木構造物）実施要領に基づき測定された、塩化物量の測定結果を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

（４）打設関係

年　度
工事名
施工地先

番号	構造物の名称	構造物の種類	構造物の部位	打設日(AM.PM)	ポンプ圧送高さ(m)	ポンプ圧送距離(m)	ポンプ使用管径(φmm)	打設数量	打設気温(最高)	打設気温(最低)	養生気温(最高)	養生気温(最低)	打設方法	養成方法	養生日数(日)	特殊型枠	打設会社名	摘要

（注）・番号欄は、図面対象番号を記入。
・打設温度は、打設時に測定した外気温を記入する。
・打設会社名は、ポンプ打設の場合のみ記入。
・打設方法は、シュート、バケット、ポンプ打設等を記入。
・養成方法は、湿潤、練炭、電熱養成等を記入。
・保温養生を行った場合は、保温期間の養生気温を記入する。
・養生日数は、脱型までの日数を記入する。
・特殊型枠（スリップフォーム、埋設型枠、給水型枠等）を使用した場合は、その種類を記入する。

（出典）「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」による。

（A4版）

様式－110

くい打成績表

工 事 名

現場代理人氏名　　印

打込箇所

出来形管理担当者氏名　　印

くい打込み 月日	くい番号 くい径 (cm)	R モンキーの重さ (t)	h モンキーの落下高 (cm)	a 測定前くい頭の高さ (cm)	b 打撃回数 (回)	c 測定後くい頭の高さ (cm)	沈下量 J=a-c/b (cm)	支持力 P (t)	測定者	摘　要
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										
月　日										

設計支持力　　公式

くい配置図

（白　紙）