別紙－１

○最上川の流況（８月１５日９時現在）　　単位：ｍ３／sec

観測所名	普段の流量（低水流量）	最近５ヵ年の平均渇水流量	本日の流量	最近５ヵ年平均渇水流量に対する比率	基準流量（正常流量）
高　屋	１６８	１１５	**８７**	***７６%***	６０
稲　下	９１	５８	**５５**	***９５%***	３０
中　郷	４８	２２	**１９**	***８６%***	１１
小　出	３０	１８	２９	*１６１%*	７
糠野目	６	３	５	*１６７%*	３

小数点以下は四捨五入しています

・普段の流量(低水流量)：一年を通じて 275 日はこれを下らない流量(観測期間平均)
・近年５ヵ年平均渇水流量：H13 ～ 17 渇水流量（一年を通じて 355 日はこれを下らない流量）の平均値
・基準流量(正常流量)：河川の正常な機能を維持するために必要な流量及び流水の占用のために必要な流量から、適正な河川管理のために基準として定めた流量

○主なダムの貯水状況（８月１５日９時現在）

・白川ダム　現在貯水量　７，６２６千ｍ３
　貯　水　率　６９．３２％(最近５ヵ年平均比９９．５７％)
・寒河江ダム　現在貯水量　５０，５００千ｍ３
　貯　水　率　８２．８０％(最近５ヵ年平均比９０．３７％)

＜参考＞

今後さらに渇水が進行した場合に懸念される影響について（一般的な事例）

①水量が減少するため、河川環境が悪化します。水質の悪化や酸欠などによる魚類等への影響の可能性があります。
②上水道や工業用水の取水障害等により、給水制限など影響の可能性があります。
③農業用水の取水では、今の時期は稲作の出穂時期であり、水田に水を多く必要としています。水田のひび割れや立ち枯れ等の可能性があります。